

IP Phones

5200 Series & AOM

Unified Communications to fit your budget with no compromise

Få största möjliga nytta av din Unified Communication-lösning (UC) med Samsungs lättanvända IP-telefoner. Kombinerat med en PC ger Samsungs IP-telefoner en bättre upplevelse av olika UC-lösningar, som närvarostatus, schemaläggning, chatt och video. SMT-i5200-serien har överlägsna videolösningar och dessutom en prisbelönad design.

Kristallklart ljud

i5200-serien använder sig av den senaste tekniken inom digital talhantering och audioteknik, allt levererat genom IP, den naturliga tekniken för bästa resultat. Samsungs IP-telefoner fungerar utmärkt i alla avseenden – om kommunikationstekniken fungerar går också ditt budskap fram.

Unified Communications

Med i5200-seriens telefoner har användaren möjlighet att ange sin tillgänglighet (inte på kontoret, upptagen i möte osv.). Statusen uppdateras direkt i kollegornas telefoner eller via OfficeServ Communicators samarbetsmodul på företagets datorer.

Öppna plattformar

Arkitekturen med öppna XML-standarder ger möjlighet att använda många olika programvaror som fungerar tillsammans med telefonens display och knappar. Din investering i Samsungs IP-teknik är lika mycket en investering för framtiden.

Mobila kontorsplatser

Användare kan logga in på vilken 5200-telefon som helst – personliga uppgifter, inklusive anknytningsnummer och aktuella inställningar, följer automatiskt med.

Distansarbete

Intelligent VPN-program ger användarna möjlighet att koppla upp sig på ett säkert sätt även utanför kontoret. Det behövs ingen extra utrustning och dina samtal skyddas med sRTP- och TLS-kryptering*.

När i5200-telefonen används på distans fungerar den som en vanlig anslutning till OfficeServ med alla systemets funktioner inklusive sökning, röstmeddelanden, samtalskoppling och integration med datorprogram.

Säkerhet och backup

5200-serien är ett av marknadens säkraste VoIP-alternativ med stöd för krypterat tal genom sRTP* (Secure Real Time Protocol) och "IP-adresssäker" teknik som endast tillåter åtkomst till systemen från kända platser. Dessa säkerhetslösningar blockerar försök att utnyttja användarnas kontouppgifter (om kända) för att koppla upp sig mot systemet och ringa samtal via företagets linjer.

* sRTP och TLS endast tillgängliga för användning med OS7200 och OS7400



Viktiga fördelar

- Flexibel och modern design som gör telefonerna lätta och bekväma att använda. Ställbar i både 30 och 60 graders vinkel, men kan även väggmonteras .
- Navigationsknapp och intuitivt användargränssnitt.
- Fyra telefonmodeller och en tilläggsmodul för att täcka in företagets alla behov.
- Avancerad teknik borgar för utmärkt samtalskvalitet.

IP Phones

5200 Series & AOM

Unified Communications to fit your budget with no compromise

IP Phones SMT-i5200 Series



	SMT-i5210	SMT-i5220	SMT-i5230	SMT-i5243	SMT-i5264
LCD-display	2,8 tum, 128 x 64 pixlar, mono	3,2 tum, 128 x 64 pixlar, mono	3,2 tum, 128 x 64 pixlar, mono	4,3 tum, 128 x 64 pixlar, mono	Ej tillämpligt
Bakgrundsbelysning	J	J	J	J	Ej tillämpligt
Fasta funktionsknappar	11	11	11	11	0
Funktionsberoende knappar	3	4	4	10	0
Programmerbara knappar/BLF	14/14	24/24	99/LCD	14/14	64/64
Navigationsknapp	J	J	J	J	N
Högtalartelefon	J	J	J	J	Ej tillämpligt
Port för headset	J	J	J	J	Ej tillämpligt
Bluetooth	N	N	N	Y (USB Dongle)	Ej tillämpligt
Röstkodek	G.711, G729AB, G.722	G.711, G729AB, G.722	G.711, G729AB, G.722	G.711, G729AB, G.722	Ej tillämpligt
Videokodek	N	N	N	MPEG-4, H.363, H.364	Ej tillämpligt
Stöd för XML	J	J	J	J	Ej tillämpligt
UC-anslutning	N	J	J	J	Ej tillämpligt
Stöd för sRTP	J	J	J	J	Ej tillämpligt
**Stöd för Multi Server	J	J	J	J	Ej tillämpligt
**Intelligenta fjärranslutningar	J	J	J	J	J
Ställbar i 30 eller 60 graders vinkel	J	J	J	J	J
Ringsignaler	5	5	64 Poly	65 Poly	Ej tillämpligt
Föreberedd för AOM-anslutning	J	J	J	J	J
Nätverksanslutning	2 portar, 10/100 baseT	2 portar, 10/100 baseT	2 portar, 10/100 baseT	2 portar, 10/100 baseT	2 portar 10/100 baseT
Gigabit	N	0	0	0	N
PoE	5 W (klass 2)	5 W (klass 2)	5 W (klass 2)	7,5 W (klass 2)	6,4 W (klass 2)
Dimensions	b x l x d (mm) 223 x 223 x113	b x l x d (mm) 223 x 223 x113	b x l x d (mm) 223 x 223 x113	b x l x d (mm) 223 x 223 x113	b x l x d (mm) 137 x 223 x113